

K150-125-315 - Каталог запасных частей и деталей - ООО "НасосЭлектроПром"

№	Наименование	Насос со смазкой подшипников консистентной смазкой (01)	Насос со смазкой подшипников в масляной ванне (02)
		№ чертежа	№ чертежа
1	Корпус насоса	01.01-150-125-315	02.01-150-125-315
2*	Рабочее колесо	01.02-150-125-315	01.02-150-125-315
	Рабочее колесо -а	01.02-150-125-315.1	01.02-150-125-315.1
	Рабочее колесо -б	01.02-150-125-315.2	01.02-150-125-315.2
	Рабочее колесо -в		-
3	Вал	01.03-100-65-315	02.03-100-65-315
4*	Втулка защитная	01.04-100-65-315(100мм)	
5	Кронштейн	01.05-100-65-315	02.05-100-65-315
6	Корпус уплотнения	01.06-150-125-315	02.06-150-125-315
7	Гайка рабочего колеса	01.07-100-65-315	02.07-100-65-315
8	Крышка сальника	01.08-100-65-315	
9	Крышка подшипника	01.09-100-65-315	02.09-100-65-315
13	Опора	01.13-213-15	02.13-175
14	Кольцо сальника	01.14-100-65-315	
20	Манжета	45-62-8	45-80-12
21*	Сальниковая набивка	12-12-АП-31	
32*	Подшипник	6309-Z	6309
33*	Торцовое уплотнение	109-45	
28	Крышка торцового уплотнения	01.28-109-45	
30	Прокладка	01.23-330-345-1,6	01.23-330-345-1,6
24	Шайба стопорная	01.24-45	01.24-45
26	Кольцо уплотнительное	01.13-213-15	01.26-45
27	Кольцо отбойное	01.27-45	01.27-45
37	Прокладка	01.37-45	02.37-45
29	Втулка	01.30.45	
38	Прокладка крышки ТУ	01.38-45	
12*	Упругий элемент муфты	02.12-100-65-315	

Узел торцового уплотнения показан на чертеже в верхней части, сальникового уплотнения – в нижней.

* - быстроизнашиваемые детали

