

Электродвигатель АИР80А2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	АИР80А2
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	1,5 кВт
Частота вращения	3000 об/мин
Частота вращения асинхронная	2850 об/мин
Ток статора при 380В	3,46 А
КПД	78,5 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,84
I _п /I _н	7
M _п /M _н	2,2
M _{тах} /M _н	2,3
Крутящий момент	5 Н·м
Момент инерции ротора	0,0011 кг·м ²
Климатическое исполнение	У1, У2, У3
IP, степень защиты	55
Подшипник передний (DE)	6205 ZZ
Подшипник задний (NDE)	6205 ZZ/6204 ZZ
Масса алюминиевого исполнения	14 кг
Масса чугунного исполнения	22 кг


Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 21.04.2026 11:30


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)



Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)



Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)